

Übersichtstabelle LED-Bänder und LED-Profil										Profillänge max.																																							
Artikel	V	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	LED pro Meter	lmm	B x H	Länge pro Einspeisung	kürzbar	Energie-effizienz-klasse	CRI	Kira	Dani	Sina	Dina	Gunter	AL152	Koni	Nik3	Winkl	Mirko	Maximilian	Fredo	Bert 2	Frank	H30	Sonja	Simba2	Sindi	Senta2	Sanka2	Eckhart	Rolf	Eck	GKI	GKIS	GKI52	GKIF	GKIF2	W1	Flex-AW	Treppi-D	Treppi-L	R20K	R36K				
Flexi-w-4-9	24	weiss	4000	4,8W	70	490	8x1	10m	10cm	A+	90	x	x	x	xH	xH	x	x	x	x	xH	xH	xH	x	x	xH	x	xH	xH	xH	xH	x	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Flexi-ww27-4-9	24	warmweiss	2700	4,8W	70	490	8x1	10m	10cm	A+	90	x	x	x	xH	xH	x	x	x	x	xH	xH	xH	x	x	xH	x	xH	xH	xH	xH	x	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Flexi-ww30-4-9	24	warmweiss	3000	4,8W	70	490	8x1	10m	10cm	A+	90	x	x	x	xH	xH	x	x	x	x	xH	xH	xH	x	x	xH	x	xH	xH	xH	xH	x	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Flexi-w-9	24	weiss	4000	9,6W	140	1000	8x1	5m	5cm	A+	90	xH	x	xH	xH	xH	x	xH	xH	x	xH	xH	xH	x	xH	xH	x	xH	xH	xH	xH	xH	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Flexi-ww27-9	24	warmweiss	2700	9,6W	140	1000	8x1	5m	5cm	A+	90	xH	x	xH	xH	xH	x	xH	xH	x	xH	xH	xH	x	xH	xH	x	xH	xH	xH	xH	xH	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Flexi-ww30-9	24	warmweiss	3000	9,6W	140	1000	8x1	5m	5cm	A+	90	xH	x	xH	xH	xH	x	xH	xH	x	xH	xH	xH	x	xH	xH	x	xH	xH	xH	xH	xH	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Flexi-w-14	24	weiss	4000	14,5W	210	1500	8x1	4,5m	3,33cm	A+	90	xH	N	xH	xH	xH1	N	x	x	x	xH	xH	xH	x	xH	xH4	N	xH	xH	xH	xH	xH	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Flexi-ww27-14	24	warmweiss	2700	14,5W	210	1500	8x1	4,5m	3,33cm	A+	90	xH	N	xH	xH	xH1	N	x	x	x	xH	xH	xH	x	xH	xH4	N	xH	xH	xH	xH	xH	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Flexi-ww30-14	24	warmweiss	3000	14,5W	210	1500	8x1	4,5m	3,33cm	A+	90	xH	N	xH	xH	xH1	N	x	x	x	xH	xH	xH	x	xH	xH4	N	xH	xH	xH	xH	xH	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Flexi-w-24	24	weiss	4000	24W	280	2850	10x1	2,5m	2,5cm	A+	90	N	N	N	N	xH1	N	N	xH	xH	N	xH	xH	xH	x	xH	xH4	N	xH	xH	xH	xH	N	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	N	x	x	N	N	N	
Flexi-ww27-24	24	warmweiss	2700	24W	280	2650	10x1	2,5m	2,5cm	A+	90	N	N	N	N	xH1	N	N	xH	xH	N	xH	xH	xH	x	xH	xH4	N	xH	xH	xH	xH	N	xH	x	x	x	x	x	x	x	N	x	x	N	N	N		
Flexi-ww30-24	24	warmweiss	3000	24W	280	2750	10x1	2,5m	2,5cm	A+	90	N	N	N	N	xH1	N	N	xH	xH	N	xH	xH	xH	x	xH	xH4	N	xH	xH	xH	xH	N	xH	x	x	x	x	x	x	N	x	x	N	N	N			
Flexi-P-b-6	24	blau	-	5,5W	78	103	8x1,4	7,56m	9cm	A+	-	x	x	x	xH	xH	x	x	x	x	xH	xH	xH	x	x	xH	x	xH	xH	xH	xH	x	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Flexi-P-w-5T	24	weiss	4000	5W	70	600	8x1,4	9m	5cm	A-A++	90	x	x	x	xH	x	x	x	x	x	xH	xH	xH	x	x	xH	x	xH	xH	xH	xH	x	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Flexi-P-ww27-5T	24	warmweiss	2700	5W	70	600	8x1,4	9m	5cm	A-A++	90	x	x	x	xH	x	x	x	x	x	xH	xH	xH	x	x	xH	x	xH	xH	xH	xH	x	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Flexi-P-ww30-5T	24	warmweiss	3000	5W	70	600	8x1,4	9m	5cm	A-A++	90	x	x	x	xH	x	x	x	x	x	xH	xH	xH	x	x	xH	x	xH	xH	xH	xH	x	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Flexi-P-w-12	24	weiss	4000	11W	78	1770	8x1,4	7,83m	9cm	A-A++	90	x	x	x	xH	xH	x	x	x	x	xH	xH	xH	x	x	xH4	x	xH	xH	xH	xH	x	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Flexi-P-ww27-12	24	warmweiss	2700	11W	78	1580	8x1,4	7,83m	9cm	A-A++	90	x	x	x	xH	xH	x	x	x	x	xH	xH	xH	x	x	xH4	x	xH	xH	xH	xH	x	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Flexi-P-ww30-12	24	warmweiss	3000	11W	78	1700	8x1,4	7,83m	9cm	A-A++	90	x	x	x	xH	xH	x	x	x	x	xH	xH	xH	x	x	xH4	x	xH	xH	xH	xH	x	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Flexi-P-w-17	24	weiss	4000	17,3W	78	2700	8x1,4	4,77m	9cm	A-A++	90	N	N	N	N	xH1	N	N	x	x	x5	xH	xH	xH	x	x	xH4	N	xH	xH	xH	xH	x	N	xH	x3	x3	x3	x3	x3	x	N	x	x	N	N	N		
Flexi-P-ww27-17	24	warmweiss	2700	17,3W	78	2420	8x1,4	4,77m	9cm	A-A++	90	N	N	N	N	xH1	N	N	x	x	x5	xH	xH	xH	x	x	xH4	N	xH	xH	xH	xH	x	N	xH	x3	x3	x3	x3	x3	x	N	x	x	N	N	N		
Flexi-P-ww30-17	24	warmweiss	3000	17,3W	78	2570	8x1,4	4,77m	9cm	A-A++	90	N	N	N	N	xH1	N	N	x	x	x5	xH	xH	xH	x	x	xH4	N	xH	xH	xH	xH	x	N	xH	x3	x3	x3	x3	x3	x	N	x	x	N	N	N		
Flexi-P-w-33T	24	weiss	4000	33W	140	4000	12x1,4	4m	5cm	A-A++	90	N	N	N	N	N	N	N	x	N	N	xH	xH	xH	x	x	xH4	N	N	xH	xH	xH	x	N	xH	x3	x3	x3	x3	x3	x	N	x	x	N	N	N		
Flexi-P-ww27-33T	24	warmweiss	2700	33W	140	4000	12x1,4	4m	5cm	A-A++	90	N	N	N	N	N	N	N	x	N	N	xH	xH	xH	x	x	xH4	N	N	xH	xH	xH	x	N	xH	x3	x3	x3	x3	x3	x	N	x	x	N	N	N		
Flexi-P-ww30-33T	24	warmweiss	3000	33W	140	4000	12x1,4	4m	5cm	A-A++	90	N	N	N	N	N	N	N	x	N	N	xH	xH	xH	x	x	xH4	N	N	xH	xH	xH	x	N	xH	x3	x3	x3	x3	x3	x	N	x	x	N	N	N		
Flexi-RGB-60.3	24	RGB	-	14,4W	60	670	10x2,2	5m	10cm	A-A++	-	x	x	x	xH7	xH	x	x	x	x	xH	xH	xH	x	x	xH4 / 7	x	xH7	xH7	xH	xH	x	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Flexi-P-ww-w-14	24	weiss-warmweiss	2700-6500K	14W	196	1300	8x2,4	9m	7,5cm	A-A++	90	x	x	x	xH	xH	x	x	x	x	xH	xH	xH	x	x	xH4	x	xH	xH	xH	xH	x	x	xH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Flexi-P-ww-w-19	24	weiss-warmweiss	2700-6500K	19W	196	2000	8x2,4	6m	7,5cm	A-A++	90	N	N	N	N	xH1	N	N	x	x	x	xH	xH	xH	x	x	xH4	N	xH	xH	xH	xH	x	N	xH	x3	x3	x3	x3	x3	x	N	x	x	N	N	N		
Flexi-P-ww-w-32	24	weiss-warmweiss	2700-6500K	32W	196	3000	8x2,4	4,5m	7,5cm	A-A++	90	N	N	N	N	N	N	N	x	x	N	xH	xH	xH	x	x	xH4	N	xH	xH	xH	xH	x	N	xH	x3	x3	x3	x3	x3	x	N	x	x	N	N	N		
Flexi-RGBW-#-19*	24	RGBW	RGB + # *	19W	60	1000	12x2,5	5m	10cm	A-A++	80	x	x	x	xH7	xH	N	x	x	x	xH	xH	xH	x	x	xH4 / 7	N	xH7	xH7	xH	xH	x	x	xH	x3	x3	x3	x3	x3	x	N	x	x	N	N	N			
Flexi-P-RGBW-24	24	RGBW	RGB + W (3000K)	24W	2x96	1180	12x2,5	4m	6,25cm	A-A++	90	N	N	N	N	xH1	N	N	x	x	N	xH	xH	xH	x	x	xH4	N	xH	xH	xH	xH	x	N	xH	x3	x3	x3	x3	x3	x	N	x	x	N	N	N		

*# = 3000 oder 4200 oder 6000K

Standard-LED Bänder	2 Jahr Garantie / Rückseite mit doppelseitigem Klebeband Bänder, können nicht vergessen werden.
Premium-LED Bänder	4 Jahre Garantie / eingearbeitete Konstantstromquelle für eine längere Lebensdauer der LEDs im Dauerbetrieb. Gleiche Lichtfarbe (Binning) kann jederzeit nachgeliefert werden. Geschützt gegen elektrostatische Entladungen +/- 2000V. Rückseite mit doppelseitigem Klebeband / Band ist zum verlöten. L70 60000h (max.45°C Umgebungstemperatur)
Lebensdauer der LED-Bänder	

Werden Profile eingenutet, wo keine Wärmeabfuhr gegeben ist, Zugehörigkeit bitte anfragen

H	homogene Ausleuchtung
H7	homogene Ausleuchtung an der Oberseite der Abdeckung, seitlich gesehen nicht homogen
N	nicht einsetzbar
*1	eingeschränkt einsetzbar. Luftzirkulation um das Profil muss gegeben sein z. B. Montage mit Halter
*2	Hier kann kein indirektes Band eingesetzt werden wegen Wärme
*3	Nicht mit Magnetband einsetzbar
*4	H30 bitte max. Bestückung direkt / indirekt anfragen
*5	Nur bei Ausstrahlwinkel 10° einsetzbar
*6	Endstücke nicht erlaubt, wegen Wärmeabfuhr
*7	Homogen nur mit AW1
x	einsetzbar