(Datum: 02.11.2026)

NWDR24/12

Leistung: 12W max.
Für LED Strips 24V DC
Maße: Durchm. 53mm, Höhe 24mm,
Spannungsversorgung: AC 100-240V
Anschluß 230V Seite 60cm Kabel
Anschluß 24V Seite 20cm Drähte
Prüfzeichen: CE / Schutzisoliert
Übertemperaturschutz / Temperaturbereich: -25° bis +50°
Schutzart: IP67
HINWEIS: DEN VERSORGER NUR BIS 10W BELASTEN ZWECKS WÄRMEENTWICKLUNG, WENN DIESER IN SCHALTERDOSEN ODER ABZWEIGDOSEN EINGEBAUT WIRD.



NWDR24/24

Für Spelsberg Schalterdosen mit 65mm Einbautiefe z.B. HW 065
Leistung: 24W / Für LED Strips 24V DC
Maße: Durchm. 61mm, Höhe 32mm
Spannungsversorgung: AC 100-240V
Anschluß 230V Seite 60cm Kabel
Anschluß 24V Seite 20cm Drähte
Prüfzeichen: CE / Schutzisoliert
Übertemperaturschutz / Temperaturbereich: -25° bis +50°
Schutzart: IP67
HINWEIS: DEN VERSORGER NUR BIS 20W BELASTEN ZWECKS WÄRMEENTWICKLUNG, WENN DIESER IN SCHALTERDOSEN ODER ABZWEIGDOSEN EINGEBAUT WIRD.



NWD 24/20

Leistung: 20W max.
Maße: LxBxH: 118x35x26mm
Spannungsversorgung: AC 90-264V
Für LED Strips 24V DC
Anschluß: Offene Kabelenden am Versorger
Prüfzeichen: CE / MM-Zeichen
Überlastschutz
Schutzart: IP67



NWA 24/40

Schutzart: IP65
Im Alu Gehäuse vergossen
Leistung: 40W / 1,67A max.
Maße: LxBxH: 171x62x37mm
Spannungsversorgung: AC 90-305V AC
Für LED Strips 24V DC
Anschluß: Offene Kabelenden am Versorger
Prüfzeichen: CE / MM-Zeichen
Überlastschutz
5 Jahre Garantie



NWA 24/60

Schutzart: IP67
Im Alu Gehäuse vergossen
Leistung: 60W max.
Maße: LxBxH: 171x62x37mm
Spannungsversorgung: AC 90-295V
Für LED Strips 24V DC
Anschluß: Offene Kabelenden am Versorger
Prüfzeichen: CE / MM-Zeichen
Überlastschutz
3 Jahre Garantie



NWA 24/100

Schutzart: IP67
Im Alu Gehäuse vergossen
Leistung: 100W max.
Maße: LxBxH: 222x68x39mm
Spannungsversorgung: AC 90-295V
Für LED Strips 24V DC
Anschluß: Offene Kabelenden am Versorger
Prüfzeichen: CE / MM-Zeichen
Überlastschutz
3 Jahre Garantie



NWA 24/150

Im Alu Gehäuse vergossen
Leistung: 150W max. / 6,3A
Maße: LxBxH: 228 x 68 x 39mm
Spannungsversorgung: AC 90-295V
Für LED Strips 24V DC
Anschluß: Offene Kabelenden 30cm am Versorger
Überlastschutz / MM-Zeichen
Schutzart: IP65
3 Jahre Garantie



NWA 24/240

Für LED Strips 24V DC
Leistung: 240W max. / 10A
Maße: LxBxH: 251 x 68 x 39mm
Spannungsversorgung: AC 90-305V
Anschluß: Primär und Sekundär 30cm Kabel
Schutzart IP65
Gehäuse Alu vergossen
5 Jahre Garantie



NWA 24/320

Für LED Strips 24V DC
Leistung: 320W max. / 13,3A / Mindestlast 200VA
Maße: LxBxH: 252 x 90 x 44mm
Spannungsversorgung: AC 90-305V AC / 127-431V DC
Anschluß: Primär und Sekundär 30cm Kabel
Schutzart IP65
Gehäuse Alu vergossen / MM-Zeichen
5 Jahre Garantie
Preis per Stück

