(Datum: 02.11.2026)

NTD 48/35

Leistung: 35W max.
Dimmbar von 1-100%
Spannungsversorgung: AC 198-264V / DC tauglich Für Notstromanlagen: 176-280V DC, gemäß EN 50172.
Nur Für LED Strips 48V DC
Anschluß: 230V / 48V über Steckklemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / Maße LxBxH: 195x43x30mm
Überlastschutz 80°
Schutzart IP20
5 Jahre Garantie
ACHTUNG: Keine seriell geschaltete Tasterbeleuchtung verwenden, dies kann zu Problemen führen



NTD 48/60

Leistung: 60W max. / Mindestlast 20W
Dimmbar von 1-100%
Spannungsversorgung: AC 198-264V / DC tauglich Für Notstromanlagen: 176-280V DC, gemäß EN 50172.
Nur Für LED Strips 48V DC
Anschluß: 230V / 48V über Steckklemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / Maße LxBxH: 195x43x30mm
Überlastschutz 80°
Schutzart IP20
5 Jahre Garantie
ACHTUNG: Keine seriell geschaltete Tasterbeleuchtung verwenden, dies kann zu Problemen führen



NTD 48/100

Leistung: 100W max. / Mindestlast 20W
Dimmbar von 1-100%
Spannungsversorgung: AC 198-264V / DC tauglich für Notstromanlagen: 176-280V DC, gemäß EN 50172.
Nur für LED Strips 48V DC
Anschluß: 230V / 48V über Klemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / Maße LxBxH: 225x43x30mm
Überlastschutz 80°
Schutzart IP20
5 Jahre Garantie
ACHTUNG: Keine seriell geschaltete Tasterbeleuchtung verwenden, dies kann zu Problemen führen



NTD 48/200

Leistung: 200W max. / Mindestlast 40W
Dimmbar von 1-100%
Spannungsversorgung: AC 198-264V / DC tauglich für Notstromanlagen: 176-280V DC, gemäß EN 50172.
Nur für LED Strips 48V DC
Anschluß: 230V / 48V über Klemmen am Versorger mit Zugentlastung.
SELV / Maße LxBxH: 325x43x30mm
Überlastschutz 80°
5 Jahre Garantie
Schutzart IP20
ACHTUNG: Keine seriell geschaltete Tasterbeleuchtung verwenden, dies kann zu Problemen führen

