

(Datum: 01.08.2026)

NTD 48/35

Leistung: 35W max.

Dimmbar von 1-100%

Spannungsversorgung: AC 198-264V / DC tauglich Für Notstromanlagen: 176-280V DC, gemäß EN 50172.

Nur Für LED Strips 48V DC

Anschluß: 230V / 48V über Steckklemmen am Versorger mit Zugentlastung.

SELV / Maße LxBxH: 195x43x30mm

Überlastschutz 80°

Schutzart IP20

5 Jahre Garantie

ACHTUNG: Keine seriell geschaltete Tasterbeleuchtung verwenden, dies kann zu Problemen führen



NTD 48/60

Leistung: 60W max. / Mindestlast 20W

Dimmbar von 1-100%

Spannungsversorgung: AC 198-264V / DC tauglich Für Notstromanlagen: 176-280V DC, gemäß EN 50172.

Nur Für LED Strips 48V DC

Anschluß: 230V / 48V über Steckklemmen am Versorger mit Zugentlastung.

SELV / Maße LxBxH: 195x43x30mm

Überlastschutz 80°

Schutzart IP20

5 Jahre Garantie

ACHTUNG: Keine seriell geschaltete Tasterbeleuchtung verwenden, dies kann zu Problemen führen



NTD 48/100

Leistung: 100W max. / Mindestlast 20W

Dimmbar von 1-100%

Spannungsversorgung: AC 198-264V / DC tauglich für Notstromanlagen: 176-280V DC, gemäß EN 50172.

Nur für LED Strips 48V DC

Anschluß: 230V / 48V über Klemmen am Versorger mit Zugentlastung.

SELV / Maße LxBxH: 225x43x30mm

Überlastschutz 80°

Schutzart IP20

5 Jahre Garantie

ACHTUNG: Keine seriell geschaltete Tasterbeleuchtung verwenden, dies kann zu Problemen führen



NTD 48/200

Leistung: 200W max. / Mindestlast 40W

Dimmbar von 1-100%

Spannungsversorgung: AC 198-264V / DC tauglich für Notstromanlagen: 176-280V DC, gemäß EN 50172.

Nur für LED Strips 48V DC

Anschluß: 230V / 48V über Klemmen am Versorger mit Zugentlastung.

SELV / Maße LxBxH: 325x43x30mm

Überlastschutz 80°

5 Jahre Garantie

Schutzart IP20

ACHTUNG: Keine seriell geschaltete Tasterbeleuchtung verwenden, dies kann zu Problemen führen

